



Новинка!

FASSI

M40A




Это самый мощный кран из микро серии FASSI


Максимум возможностей предлагает новый кран FASSI для легких грузовых автомобилей сервисных и коммунальных служб.

Выбор варианта стрелового оборудования доступен с двумя, тремя или 4-мя гидравлическими секциями, по вылету от 3,6 метра до 5,6 метра а с холодной секцией и до 6,85м. (530 кг). На коротком вылете этот манипулятор поднимает **2580 кг!**

Этот кран позволяет легко справляться с погрузкой строительных материалов, средств малой механизации или садовой техникой




Рычажная система-
Большая мощность,
Вылет стрелы почти
7 метров!



Оптимизированное
расположение ГЦ
телескопа, для
уменьшения габаритов
оголовка стрелы



Для смены угла
поворота не требуется
разбирать основание,
достаточно поменять
местами стопорные
болты



Универсальное основание с
опорами для леворульных и
праворульных машин, размах
переворотных опор 3,5 метра

MOL Manual Outriggers Lock control	CPM Crane Position Monitoring control	FSC/L Fassi Stability Control / Low control	WL Walvoil Distributor Bank control	MPES Multi Power Extension System performance	LLV Load Limiting Verification control	UHSS Ultra High Strength Steel strength	FWD Fewer Welded Design strength	CQ Cast Quality strength
---	--	--	--	--	---	--	---	--

*Кликните иконку для получения дополнительной информации по перечисленным преимуществам



Дистанционное радио управление (опция)


Инновационный пульт управления с датчиками наклона, позволяющими контролировать функции крана (вращение и подъем) движением руки. Телескопирование и управление навесным оборудованием может осуществляться с небольшой джойстика. Устройство оснащено вибросигналом подтверждения а также функция восприятия угла наклона облегчает управление с изменением скорости движения.

Грузоподъемность

M40A.1.12

M40A.1.13

M40A.1.14




Предлагается две шкалы на выбор, а) до тонны; б) реальная грузоподъемность

kg/m									
	tm	m	°	kNm	MPa	l/min	l	kg	kg
M40A.1.12	4	3,6	337	4,2	23	10	15	310	160
M40A.1.13	4	4,75	337	4,2	23	10	15	345	160
M40A.1.14	4	5,85	337	4,2	23	10	15	375	160

Размеры манипулятора и балки с опорами

M40A.1.14



FASSI