PK 18500 *Performance*

PALFINGER

KTL PROTECTED

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

PK 18500 *Performance* идеально подходит для погрузки и разгрузки как штучных грузов, так и строительных материалов, надежен, обладает разнообразными возможностями применения. Наличие трех вариантов ширины опоры и до пяти гидравлических выдвижных стрел делает его отличным инструментом для решения различных задач.



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ

PK 18500 *Performance* A



PK 18500 *Performance* C



PK 18500 *Performance* D



PK 18500 *Performance*	
Технические характеристики (EH 12999 H1-B3)	
Макс. грузовой момент	18,3 т.м./180,0 кНм
Макс. грузоподъемность	6100 кг/59,8 кН
Макс. гидравлический вылет стрелы	14,6 м
Макс. механический вылет стрелы	18,8 м
Макс. угол поворота (с 2. сочлененными стрелами)	25,1 м
Угол поворота	400°

PK 18500 *Performance*	
Стандартный кран	
Момент поворота	2,4 мт/24,0 кНм
Вылет стрелы	8,2 м
Ширина опоры стандартная	4,8 м
Ширина опоры максимальная	6,6 м
Необходимая площадь для монтажа	0,89 м
Ширина крана в сложенном виде	2,5 м
Макс. рабочее давление	300 бар
Рекомендуемая производительность насоса при RC и LS-режимах	от 45 л/мин. до 65 л/мин. от 65 л/мин. до 80 л/мин.
Собственный вес крана	2117 кг







Изображенные на рисунках краны частично оснащены оборудованием по заказу и не всегда соответствуют стандартному исполнению. При монтаже крана следует принимать во внимание предписания, специфичные для конкретной страны. Указанные размеры являются примерными. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений